



- **Marca:** Strait
- **Gramaje:** 65 g/m²
- **Color:** Blanco

La cinta autoadhesiva de fibra de vidrio, con estructura de fibra cruzada que proporciona una mayor resistencia de las uniones y evita las grietas. Se utiliza para reparar y reforzar las uniones de panel yeso, ladrillo, estuco y cemento.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia a la corrosión.
- Excelente posicionamiento, fácil de aplicar.
- Buena capacidad de unión.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Larga vida útil.
- Aumenta la resistencia de las uniones y evita las grietas.
- Gracias a su diseño en malla, no se crean bombas de aire al aplicarla.
- Ayuda a dar continuidad y acabado liso.
- Excelente flexibilidad.

DATOS TÉCNICOS:

ELEMENTOS	UNIDADES
ESPECIFICACIÓN	9X9 mesh / 65 g / m ²
URDIMBRE DEL HILO	33 tex x 2
TRAMA DEL HILO	60 tex
TAMAÑO DE LA MALLA	2,85 mm x 2,85 mm
PESO PROMEDIO	> 60g / m ²
RANGO DE PESO	60 - 68g / m ²
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	Warp: 550 N / 50 mm
	Woof: 550 N / 50 mm
CONTENIDO DE RESINA	26% - 28%
PROPIEDADES DE RESISTENCIA ALCALINA: Tras 28 días de inmersión en una solución de NaOH al 5%, la tasa media de retención de la resistencia a la fractura por tracción > 70%.	

EMBALAJE:

TAMAÑO DEL ROLLO	UNIDADES POR CAJA
5cm x 20m	72
5cm x 30m	60
5cm x 54m	54
5cm x 60m	30
5cm x 75m	20
5cm x 90m	24
5cm x 120m	20
5cm x 150m	20
15cm x 30m	18
15cm x 45m	18
BOARD GRIS 5cm x 20m	72

ALMACENAMIENTO:

La cinta malla debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar seco mantenerse alejado de fuentes húmedas. Asimismo, es importante mantenerlo apartado del contacto directo con el suelo.